

# HAVA Unitate internă de perete

## Seria HHXI



### O unitate internă, multiple configurații

Unitatea internă HHXI este compatibilă atât cu sistemele 1-la-1, cât și cu configurațiile multi-split (Free-Match), oferind un nivel ridicat de flexibilitate în proiectare și contribuind semnificativ la optimizarea gestionării stocurilor pentru distribuitori și furnizori.



## Nivel redus de zgomot

Traseele de aer optimizate și designul îmbunătățit al canalului intern permit unității interne să funcționeze la un nivel de zgomot extrem de redus, de doar 19 dB(A).



## **Eficiență energetică în funcționare și în standby**

Unitatea internă HHXI menține funcțiile esențiale cu un consum extrem de redus în regim standby, de doar 1 watt, asigurând confort continuu cu un consum minim de energie.



### **Autocurățare unitate internă**

Prin intermediul unui ciclu automat de înghețare și dezghețare, unitatea internă elimină eficient impuritățile acumulate, contribuind la restabilirea unui aparat de aer condiționat mai curat și mai igienic.

### **Funcție anti-mucegai**

După oprirea aparatului de aer condiționat, ventilatorul unității interne continuă să funcționeze timp de aproximativ 30 de secunde pentru a usca evaporatorul și componentele interne, contribuind la prevenirea reținerii umidității și a formării mușeiului. Această funcție asigură evacuarea condensului înainte de oprire, menținând curățenia și igiena unității interne.

## Confort personalizat

Prin activarea funcției „I Feel”, unitatea internă ajustează fluxul de aer și intensitatea răcirii în funcție de temperatura detectată de telecomandă, asigurând un confort mai precis și personalizat.



Specificații tehnice pentru sisteme multisplit

# HAVA PAC

HHXI-25MC/35MC/50MC

Model		HHXI-25MC4Y	HHXI-35MC4M	HHXI-50MC4X
Capacitate răcire	kW	2,6	3,2	5,0
Capacitate încălzire	kW	2,7	3,4	5,6
Debit de aer	m <sup>3</sup> /h	550	550	880
Nivel de zgomot (Putere sonoră)	dB(A)	57	57	60
Nivel de zgomot (Presiune sonoră)	dB(A)	40/28	40/28	46/33
Dimensiuni nete - unitate internă (LxÎxA)	mm	790×255×200	790×255×200	890×300×220
Greutate netă - Unitate internă	kg	7,1	7,1	10
Diametru (lichid)	mm	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")
Diametru (gaz)	mm	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")

## + Tabel de combinații pentru sisteme multisplit

Model	HHXI		
	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
HHXE-2MC52U4X	✓	✓	
HHXE-3MC72U4J	✓	✓	✓
HHXE-4MC81U4J	✓	✓	✓
HHXE-5MC105U4Q	✓	✓	✓